



ARTIC - 405 CN



WWW



DTR

## ZASTOSOWANIE

Wentylatory przeznaczone do wymuszenia ruchu powietrza w pomieszczeniu.

## KONSTRUKCJA

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Wszystkie modele są wyposażone w siatkę ochronną zabezpieczającą wirnik.

- ARTIC - 255 N, ARTIC - 305 N, ARTIC - 405 N - wentylatory stołowe
- ARTIC - 405 CN - wentylatory kolumnowe
- ARTIC - 405 PM, ARTIC - 405 PRC - wentylatory ściennie
- ARTIC - 400 R - wentylatory sufitowe

Wszystkie modele mogą pracować z wirnikiem ustawionym „pod kątem”. Wszystkie modele mogą pracować w pozycji stałej lub oscylacyjnej. Modele ARTIC - 405 PM oraz ARTIC - 405 PRC są wyposażone w nastawę czasową.

## SILNIK ELEKTRYCZNY

Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz z zabezpieczeniem przed porażeniem w klasie II. Wszystkie modele są wyposażone w możliwość regulacji prędkości obrotowej wirnika.



ARTIC N



ARTIC - 400 R



ARTIC - 405 PM



ARTIC - 405 PRC

## DANE TECHNICZNE

Typ	zasilanie	pobór mocy	przepływ	max prędkość wylotowa	max poziom mocy akustycznej	nastawa czasowa	biegi	pozycja pracy wentylatora		kolor	masa	wymiary [mm]	
	[V]	[W]	[m <sup>3</sup> /h]	[m/s]	[dB(A)]			pod kątem	stała poz. obr.		[kg]	średnica wirnika	wysokość
<b>WENTYLATORY STOŁOWE</b>													
ARTIC-255 N	230	35	1105/1056	3,2	48		2	•	•	szary	2,1	230	420
ARTIC-305 N	230	35	1735/1511/1105	2,7	50		3	•	•	szary	2,8	300	500
ARTIC-405 N	230	50	4225/3403/2530	3,8	55		3	•	•	szary	3,2	400	590
<b>WENTYLATORY KOLUMNOWE</b>													
ARTIC-405 CN	230	50	4225/3403/2530	3,8	55		3	•	•	szary	5,5	400	1140+1340
<b>WENTYLATORY ŚCIENNE</b>													
ARTIC-405 PM	230	50	4225/3403/2530	3,8	55	10min+3h	3	•	•	szary	5	400	560
ARTIC-405 PRC	230	50	4225/3403/2530	3,8	55	1+8h	3	•	•	szary	5	400	560
<b>WENTYLATORY SUFITOWE</b>													
ARTIC-400 R	230	60	1050/950/760		41		3		3600	szary	6	400	350