


### Odpyływ kondensatu AWADUKT Thermo

np. do budynków podpiwnicznych,  
z mufą i uszczelką  
Materiał: RAU-PP 2300  
Kolor: RAL 5012 jasnoniebieski,  
szary



Artykuł	DN/OD	$l_1$ [mm]	$l_2$ [mm]	$t$ [mm]	Waga [kg/szt.]	Jednostka dostawcza
227755-001	200/40	420	130	101	3,04	luzem

### Syfon kulowy AWADUKT Thermo


do odpływu kondensatu z kolan-  
kiem przyłączeniowym DN 40  
i zaworem zwrotnym  
Materiał: RAU-PP  
Kolor: biały, żółty



Artykuł	DN	Jednostka dostawcza
227795-001	40	luzem

### Przejście szczelne\* AWADUKT Thermo

z uszczelką wargową na wody nie  
wywierające ciśnienia  
Materiał: RAU-SB 100  
Kolor: naturalny



Artykuł	DN/OD	Długość L [mm]	$D_{max}$ ok. [mm]	Waga [kg/szt.]	Jednostka dostawcza
172290-050	200	240	232	1,19	60

\* Przejście szczelne na wody ciśnieniowe na zapytanie

### Środek ślizgowy

do połączeń kielichowych



Artykuł	Tubka	Jednostka dostawcza
176510-002	150 g	50
176520-003	250 g	50
172960-003	500 g	24
178750-001	1000 g	324